

ドラム缶標準仕様及びサイズ一覧

	内径		容量	板厚	外高	口金 および バンド	把手	重量	危険物対応
クローズドラム	567mm	標準	200L	1.2mm	890mm	2"・3/4"	—	21.8kg	UN X1.8
		標準	200L	天地1.2mm胴1.0mm	890mm	2"・3/4"	—	17.0kg	
	450mm	標準	120	1.0mm	825mm	2"・3/4"	—	12.4kg	—
			100L	1.0mm	715mm	2"・3/4"	—	11.4kg	JSDA L-Y
		製造可能範囲	80L~130L	0.8mm・1.0mm・1.2mm	500mm~870mm	2"・3/4"	—	—	—
	400mm	標準	55L	0.8mm	490mm	2"・3/4"	—	6.1kg	—
		製造可能範囲	50L~80L	0.6mm・0.8mm	450mm~700mm	2"・3/4"	—	—	—
	286mm	標準	20L	0.6mm	352mm	2"・3/4"	天板	2.5kg	—
		製造可能範囲	3L~30L	0.6mm・0.8mm	97mm~532mm	2"・3/4"	天板可	—	—
		内径		容量	板厚	外高	口金 および バンド	把手	重量
オープンドラム	567mm	標準	200L	1.2mm	890mm	ボルト	—	22.8kg	UN Y1.2 *液体 UN X320 *個体
		製造可能範囲	90L~215L	1.0mm・1.2mm・1.6mm	450mm~911mm	外レバー・ボルト・内レバー	胴体可	—	—
	450mm	標準	100L	1.2mm	708mm	ボルト	—	14.5kg	UN Y200
			100L	1.0mm	705mm	ボルト	—	11.9kg	UN X100
			100L	0.8mm	725mm	ボルト	—	9.8kg	UN Y115
			100L	0.8mm	685mm	外レバー・ボルト・内レバー	—	9.4kg	—
			100L	天1.2mm・胴地0.8mm	685mm	ボルト	—	10.1kg	UN Y1.2 *液体
		製造可能範囲	80L~130L	0.8mm・1.0mm・1.2mm	500mm~880mm	外レバー・ボルト・内レバー	胴体可	—	—
	395mm	標準	70L	0.6mm	630mm	外レバー・ボルト	—	5.6kg	—
			60L	0.6mm	535mm	ボルト	—	5.1kg	UN X70
			60L	0.6mm	539mm	外レバー・ボルト	—	5.1kg	—
			55L	0.6mm	485mm	ボルト	—	4.8kg	UN X70
		製造可能範囲	35L~100L	0.6mm・0.8mm	350mm~855mm	外レバー・ボルト	胴体可	—	—
	386mm	標準	64L	0.6mm	585mm	外レバー	—	5.0kg	UN X56
		製造可能範囲	64L~80L	0.6mm・0.8mm	585mm~755mm	外レバー	胴体可	—	—
	352mm	標準	40L	0.6mm	447mm	外レバー・ボルト	—	3.7kg	—
		製造可能範囲	30L~60L	0.6mm・0.8mm	355mm~655mm	外レバー・ボルト	胴体可	—	—
	286mm	標準	20L	0.6mm	352mm	外レバー	—	2.4kg	—
製造可能範囲		4L~30L	0.6mm・0.8mm	112mm~533mm	外レバー・ボルト	胴体ツル可	—	—	